Medea3 – Print-Client (PDF-Ausgabeprogramm; m3_print) konfigurieren: PFL-Kopien: Druckausgabe od. PDFCreator (d.h. Druck unterbinden)

Wenn PDF (PFL-Kopienbestellungen) nicht ausgedruckt werden sollen, weil diese – z.B. wg. Corona-Lockdown – ausnahmsweise gem. VG Wort per Mail als Digitalisat versandt werden dürfen, müssen im m3 Print-Client (*m3_print.exe*) unter Menüpunkt "*Einstellungen / Drucker zuordnen …* " die nachfolgend beschriebenen Änderungen erfolgen:

1. M3-Print-Client (*m3_print.exe*) im Print-Client-Installationsverzeichnis starten:

Datenträger (C:) 🔻 UB-Dienste 👻 MX-Print 👻 👘 🍯					
nen 🔻 Freigeben für 👻 Neuer (Ordner				
Name -	Änderungsdatum	Тур	Größe		
test.test	23.04.2020 15:31	TEST-Datei	21.744 KB		
🚳 psftp_dll.dll	03.07.2012 12:04	Anwendungserweit	312 KB		
🗑 m3_print_20201001.ini	01.10.2020 15:04	Konfigurationseinst	2 KB		
m3_print.log	25.01.2021 15:35	Textdokument	4.468 KB		
m3_print.ini	01.10.2020 15:04	Konfigurationseinst	2 KB		
🛃 m3_print.exe	03.07.2012 12:04	Anwendung	468 KB		
📰 m3_print - Kopie.ini	15.01.2014 10:58	Konfigurationseinst	1 KB		
Dec 1990	03.07.2012 12:05	Dateiordner			

[Installationsverzeichnis] ... WX-Print\m3_print.exe doppelklicken

2. M3-Print stoppen, bevor Änderungen möglich sind:

Falls Print-Client nicht gestoppt wird, kommt ein entsprechender Hinweis, wenn man eine Änderung in den "Einstellungen" (Menüpunkt) machen möchte:

1	m3_print	t - MEDEA3-PDF-A	usgabeprogramm Version 3.0.1 (May 26 2010 11:09:38)	
D	atei Einste	ellungen Hilfe		
	Start	Verzeichnis:	Verzeichnis-Status: Stat	atus:
ſ	Stopp	Datei:	Datei-Status:	aul
ſ	<29.01.	07:18:40 1>	MEDEA3-PDF-Ausgabeprogramm Version 3.0.1 (May 26 2010 11:09:38)	
	<29.01.	07:18:40 2>	Zugeordnete Institution: UB/SB Passau (1660, UB/SB Pass)	
	<29.01.	07:18:40 3>	Spool-Verzeichnis ist: C:\UB-Dienste\MX-Print\SPOOL	
	<29.01.	07:18:40 4>	Start (Polling-Rate 60 Sekunden)	
	<29.01.	07:18:40 5>	Medea3-Server: bvbd2.bib-bvb.de auf Port 80	
	<29.01.	07:18:40 6>	FTP-Lager auf FTP-Server ftp.bib-bvb.de:/medea/prod	
	<29.01.	07:18:40 7>	Drucker (Lieferungen): PDFCreator	
	<20.01	07.10.40 05	Tenahar (yess Teihasheiyal, Doman Causeis	

3. Menü: Einstellungen / Drucker zuordnen ... auswählen

Ma	m3_print - MEDEA3-PDF-Ausga	abeprogramm Version (3.0.1 (May 2	6 2010 1	1:09:38)			
D	atei <mark>Einstellungen</mark> Hilfe							
ļ	Grundeinstellungen Institution zuordnen				Verzeichnis-Status:		Status:	ch starte
]			Dator ortatut.	1		
	(28.01. 15:45:14 33> (28.01. 15:46:14 34>	>	Polling	•••				
	<28.01. 15:47:14 35>	·>	Polling					

4. Konfiguration des Druckers, der für die Auslieferung der PFL-Kopien eingetragen ist:

Im Normalfall (wenn PDFs automatisch auch ausgedruckt werden sollen) sieht das so aus:

Konfiguration der Drucker	×
Drucker für Deckblätter: zugeordneter Drucker (Deckblätter):	ZB-011-P3015 PCL6 AFL-Kopien-Deckblätter-Drucker
Auswahl	
Drucker für rote Leihscheine:	Dummy-Generic
Auswahl	
Drucker für Auslieferungen: zugeordneter Drucker (Lieferungen):	PFL-Kopien-Drucker
Auswahl	Hier muss " PDFCreato r" ausgewählt werden, wenn Druck unterbunden werden soll! Voraussetzung: PDFCreator muss installiert sein.
- Auswahl des PDF-Ausgabeprogrammes:	C:\Program Files\Ghostgum\gsprint exe
Parameter für das Druckprogramm:	duckenden PDE Dokumentes
\$PRINTER\$ steht für den jeweiligen Dru \$PRINTER\$ steht für den jeweiligen Werte	cker (ferner: \$DRIVER\$: Treiber [winspool], \$PORT\$: Ausgabeport [z.B. LPT1:]. : automatisch ein.
Beispielhafte Parameter für gsprint.exe: -dPDFFitPage -color -printer ''\$P	RINTER\$'' \$FILE\$
Parameter:	-dPDFFitPage -printer "\$PRINTER\$" \$FILE\$ -duplex_vertical
ОК	Abbrechen

5. Abschnitt "Drucker für Auslieferungen" :

-> Klick auf <Auswahl...> -> Auswahl von "PDFCreator"

-> < <mark>0K</mark> >	
------------------------	--

Drucker für Auslieferungen:	IP LaserJet P3015 PCL6 Ortsleihe	
Auswahl	Druckeinrichtung	×
Auswahl des PDF-Ausgabeprogrammes: PDF-Druck-Programm: Auswahl Parameter für das Druckprogramm: \$FILE\$ steht für den Dateinamen des zu d \$PRINTER\$ steht für den jeweiligen Druck Das Programm setzt die jeweiligen Werte a	Drucker Name: HP LaserJet P3011/P3015 PCL6 ZB Status: Fax (umgeleitet 2) Typ: HP LaserJet P3011/P3015 PCL6 ZB Standort: HP LaserJet P3015 PCL6 Ortsleihe Microsoft XPS Document Writer Microsoft XPS Document Writer PDE Creator PDE Creator	Eigenschaften
-dPDFFitPage -color -printer ''\$PB	Papier ZB-011-P3015 PCL6 ZB-012-BIZHUB	:htung
Parameter:	Größe: A4 Quelle: Automatisch auswählen	Hochformat O Querformat
61>> Polli	Netzwerk	OK Abbrechen

6. Bestätigen der geänderten "Konfiguration der Drucker" mit <OK>:

Konfiguration der Drucker		×
Drucker für Deckblätter:		
zugeordneter Drucker (Deckblätter):	ZB-011-P3015 PCL6	
Auswahl		
Drucker für rote Leihscheine:		
zugeordneter Drucker (RL):	Dummy-Generic	
Auswahl		
Drucker für Auslieferungen:		·
zugeordneter Drucker (Lieferungen):	PDFCreator "PDFCreator" muss ausgewählt sein, damit Druck der PFL-Kopien-PDFs unterbunden wird!	
Auswahl	L	
Auswahl des PDF-Ausgabeprogrammes: -		
PDF-Druck-Programm: Auswahl	C:\Program Files\Ghostgum\gsview\gsprint.exe	
Parameter für das Druckprogramm:		
\$FILE\$ steht für den Dateinamen des zu \$PRINTER\$ steht für den jeweiligen Dru Das Programm setzt die jeweiligen Werte	druckenden PDF-Dokumentes cker (ferner: \$DRIVER\$: Treiber [winspool], \$PORT\$: Ausgabeport [z.B. LPT1:], automatisch ein.	
Beispielhafte Parameter für gsprint.exe:		
-dPDFFitPage -color -printer ''\$P	RINTER\$'' \$FILE\$	
Parameter:	-dPDFFitPage -printer "\$PRINTER\$" \$FILE\$ -duplex_vertical	
ОК		Abbrechen

7. Anschließend M3-Print-Client wieder starten:

📸 m3_print - MEDEA3-P	DF-Ausgabeprogramm Version 3.0.1 (May 26 2010 11:09:38)
Datei Einstellungen H	lilfe
Start Verzeichn	is: Verzeichnis-Status:
Stopp Datei:	Datei-Status:
<25.01. 17:47:15	<pre>9> Drucker (Deckblätter): ZB-011-P3015 PCL6</pre>
<25.01. 17:48:00	10> Stopp
<25.01. 17:49:02	<pre>11> Start (Polling-Rate 60 Sekunden)</pre>
<25.01. 17:49:02	12> Medea3-Server: bvbd2.bib-bvb.de auf Port 80
<25.01. 17:49:02	13> FTP-Lager auf FTP-Server ftp.bib-bvb.de:/medea/prod
<25.01. 17:49:02	14> Drucker (Lieferungen): HP LaserJet P3015 PCL6 Ortsleihe
<25.01. 17:49:02	15> Drucker (rote Leihscheine): Dummy-Generic
<25.01. 17:49:02	16> Drucker (Deckblätter): ZB-011-P3015 PCL6
<25.01. 17:50:03	17>> Polling
<25.01. 17:51:03	18>> Polling
<25.01. 17:52:03	19>> Pollinα

8. Die gespeicherten PDFs sind im PDFCreator konfigurierten Verzeichnis (s.a. 10.) zu finden:

Lokaler Da	atenträger (C:) 🔻 Medeadruck		👻 🛃 Medea	adruck durchsuch
Jfnehme	n 🔻 Freigeben für 🔻 Neuer Ordne	r		
	Name	Änderungsdatum 👻	Тур	Größe
	A 20200130966_IMG.pdf	29.04.2020 14:28	PDF-Datei	2.182 KB
	A 20200130965_IMG.pdf	29.04.2020 14:22	PDF-Datei	4.475 KB
1	A 20200130964_IMG.pdf	29.04.2020 14:10	PDF-Datei	2.571 KB
	A 20200129445_IMG.pdf	29.04.2020 13:55	PDF-Datei	3.909 KB
	A 20200129286_IMG.pdf	29.04.2020 13:44	PDF-Datei	3.461 KB
	A 20200129959_IMG.pdf	24.04.2020 13:00	PDF-Datei	64.439 KB
nge	A 20200128825_IMG.pdf	24.04.2020 10:14	PDF-Datei	1.142 KB
	A 20200129735_IMG.pdf	24.04.2020 09:33	PDF-Datei	2.644 KB

9. Wenn PDFs wieder ausgedruckt werden sollen, o.g. Schritte im m3-Print-Client wieder zurücksetzen:

Norm-Stand:

🖰 m3_print - MEDEA3-Pl	DF-Ausgabeprogramm Version 3.0.1 (May 26 2010 11:09:38)
Datei Einstellungen Hilfe	
Start Verzeichni	Konfiguration der Drucker
Stopp Datei:	Drucker fur Deckblätter-Drucker: = AFL-Kopien-Deckblätter-Drucker:
228 01 14.42.49	zugeordneter Drucker (Deckblätter): 29-001-P3015 PCLE Packraum / Nähe AFL .31.72
<28.01. 14:43:49	Auswahl
<28.01. 14:44:49	
<28.01. 14:45:49	C Drucker für rote Leihscheine:
<28.01. 14:46:49	
<28.01. 14:47:49	Zugeoraneter brucker (hL):
<28.01. 14:48:49	Auswahl
<28.01. 14:49:49	
<28.01. 14:50:49	Drucker für Auslieferungen:
<28.01. 14:51:49	zugeordneter Drucker (Lieferungen): HP LasevJet P3015 PCL6 Ortsleihe Ortsleihe Ausleihschalter 31 114
<28.01. 14:52:49	
<28.01. 14:53:49	Auswahl
<28.01. 14:54:49	
<28.01. 14:55:49	Auswahl des PDF-Ausgabeprogrammes:
<28.01. 14:56:49	PDF-Druck-Programm: Auswahl C:\Program Files\Ghostgum\gsview\gsprint.exe
<28.01. 14:57:49	
<28.01. 14:58:49	Parameter für das Druckprogramm:
<28.01. 14:59:49	1511 51 stokt für den Disteinsmen des zu druckenden PDE Dekumentes
<pre><20.01. 15:00:49 </pre>	shinces set in due for Datemanier roes and indextendent for Poorking new Standards (Standards)
28 01 15·03·17	Das Programm setzt die jeweiligen Werte automatisch ein.
<28.01. 15:03:17	Delevialle Generater Gir exercise aus
<28.01. 15:03:17	beispiernare Parameter für gspinitiexe.
<28.01. 15:03:17	-dPDFFitPage -color -printer "\$PRINTER\$" \$FILE\$
<28.01. 15:03:17	
<28.01. 15:03:17	Parameter: dPDFFitPage -printer "\$PRINTER\$" \$FILE\$ -duplex_vertical
<28.01. 15:04:17	
<28.01. 15:05:17	OK Abbrechen
<28.01. 15:06:00	

s.a. ZFLS / Technische Informationen: <u>https://fl.bib-bvb.de/Wiki/index.php/TechnischeInformationen</u> Print-Client Imageware / Installationsanleitung Print-Client der Fa. Imageware: <u>http://fl.bib-bvb.de/zfl/info/medea/Installationsanleitung_M3PrintClient.pdf</u>

Scan-Client BCS-2 / Installationsanleitung: http://fl.bib-bvb.de/zfl/info/medea/Installationsanleitung_M3ScanClientV2.pdf

10. PDFCreator auf dem M3-Print-Rechner

Damit im **m3_print** (Medea Print-Client) unter **Einstellungen / Drucker zuordnen ...** (s. 4.) der PDFCreator ausgewählt werden kann, muss dieser auf dem Rechner installiert sein.

Dann: PDFCreator-Icon auf Desktop doppelklicken



PROFILE <Standardprofil> PDFCREATOR 4.0.4 **PDFCreator** (i) Å HOME PROFILE DRUCKER KONTEN Profil: <a>Standardprofil> · Umbenennen Hinzufügen Entfernen ⊎ 🔒 Erstellen Sie Ihre /erändern persönlichen Ausgabeformat: PDF Profileinstellungen Wählen Sie Aktionen für Ihr Zielverzeichnis: Hier auf Schraubenschlüssel klicken, ···· C:\Medeadruck persönliches Profil durch Klicken dann öffnet sich folgendes Fenster: auf "Aktionen Hinzufügen" aus. Senden Metadaten: Ordnen Sie durch Ziehen der Titel: <PrintJobName> Aktionen die gewünschte Verfasser: < PrintJobAu... Ausführungsreihenfolge an. Thema: Stichwörter: Verfasser: < PrintJobAuthor > ****** Aktion hinzufügen Abbrechen **PDFCreator Testseite** (+)Einstellungen Bearbeiten: Speichern Speichern "Automatisch" muss ausgewählt sein Interaktiv Automatisch 1..... Konvertiert alle Dokumente, ohne nach Einstellungen zu fragen. Dies erfordert, dass mehr Einstellungen im Profil angegeben Zeigt ein Fenster, um Dateiname, Ausgabeformat etc. auszuwählen. werden. Dateiname: <Title> <....> Titel aus den Einstellungen Zielverzeichnis: C:\Medeadruck <....> . . . C:\Medeadruck

 Bestehende Dateien nicht überschreiben Wenn eine Datei bereits existiert, wird eine laufende Nummer zum Dateinamen hinzugefügt, z.B. 'Datei_5.pdf'
 Nur temporär speichern Aktivieren Sie die Funktion, um Dateien ausschließlich temporär zu speichern, z.B. um diese per E-Mail oder SMTP zu verschicken
 Öffne Datei nach dem Speichern

PDF Architect für PDF-Dateien verwenden
 Toast-Benachrichtigung anzeigen nachdem ein Dokument konvertiert wurde
 BUSINESS FEATURE

Nur Fehlerbenachrichtigungen anzeigen

Ok